

# MCR500 - MCR800 LA SÉCURITÉ ABSOLUE

**OPERATEURS POUR PORTAILS COULISSANTS  
EN COLLECTIF D'HABITATION & INDUSTRIE**



**REVERSIBLE !!!  
&  
SUPER INTENSIF**

**200% D'EFFICACITÉ**



**MOTEUR VENTILE ASYNCHRONE  
TENSION 230 VOLTS  
CAPACITE 500 / 800 Kg  
PLATINE PRE-CABLEE  
COFFRET METALLIQUE  
THERMOLAQUÉ TEXTURÉ  
FERMANT A CLEF  
Fabrication**



Votre revendeur :



# MCR500 - MCR800 LA SÉCURITÉ ABSOLUE

## Classifications générales par le **Bureau de Contrôle VERITAS** :



Coffret métallique fermant à clef, traité en thermo laquage texturé  
 Protection contre les corps solides : .....AE2  
 Protection contre la présence d'eau : .....AD3  
 Protection contre les chocs mécaniques : ...AG3 / IK8  
 Indice de protection IP33 norme .....NF C 15-100 / C15-103  
 Classe électrique : .....CL1  
 Classe de fonctionnement : .....S1 I E C 34 -1  
 Grande accessibilité de la platine grâce à un système de tiroir

## Caractéristiques techniques des opérateurs :

CARACTERISTIQUES	MCR500	MCR800
Moteur électrique Asynchrone auto-ventilé	OUI	OUI
Réversibilité totale du moto-réducteur	OUI	OUI
Tension 230 Volts monophasé 50 Hz / Cos 0,99	0,55A	0,69A
Puissance absorbée	125w	160w
Condensateur	4 uf	5 uf
Ralentissements en fin d'ouverture et de fermeture	OUI	OUI
Vitesse de rotation du moteur	N1 :1350 N2 :33Tmn	N1 :1350 N2 :33Tmn
Régulation électronique du couple	OUI	OUI
Indice de protection Norme NF C 15-100	IP44	IP44
Pignon 18 dents	Module 4	Module 4
Electrofrein à appel de courant (blocage du portail)	OUI	OUI
Déverrouillage automatique en l'absence de secteur	OUI	OUI
Coffret électronique de gestion conforme à la Norme	OUI	OUI
Connexion coupure pompier	OUI	OUI
Fonctionnement en atmosphère explosive	NON	NON
Poids maxi du portail coulissant	500 kg	800 kg

## Options :

- Pack électrique : 1 disjoncteur modulaire 10 A - 1 prise de courant 230 v. avec boîtier.
- Plaque de scellement réglable en hauteur.
- Coffret technique superposable fermant à clef.

