

somfy.

DoorKeeper

Installation

FR

EN DE PL

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Cylindre à fourche Vis M4 & Tournevis

Ne pas utiliser de vis de plus de 20mm pour ne pas endommager la porte.
L'utilisation d'une visseuse risque d'endommager les produits

Aide et vidéo d'installation disponibles sur le site www.somfy.fr

CONTENU DU PACK

Moteur Plaque métal Batterie BL7812

COFFRET UTILISATEUR
A remettre à l'utilisateur en fin d'installation

KIT HABILLAGE PORTE

Pour réaliser une installation en rénovation et assurer un rendu esthétique propre, notamment dans le cadre du remplacement d'une plaque béquille, Somfy recommande l'installation du Kit de Rénovation dédié à Door Keeper. Le Kit contient une plaque d'habillage et une poignée. Plus d'information sur www.somfy.fr.

ASSISTANCE TECHNIQUE

Actipro
Tel: 0820 374 374
Tapez 2

@
actipro@somfy.com

Du lundi au jeudi
9h-12h
14h-17h30
Vendredi
9h-12h
14h-16h30

Plus d'aide à l'installation sur Somfy.fr

Et en flashant le QR code ci-dessous:

1. INSTALLATION

1.1 Préparation : mise en place du cylindre

1.1.1 Démontage de la béquille ou de la rosace

L'installation doit impérativement se faire sur une porte nue, sans rosace ni béquille.

1.1.2 Extraction du cylindre d'origine

OPTION : Pose du kit de rénovation
Se référer au manuel d'installation du kit pour la pose de la plaque et la poignée.

1.1.3 Mise en place du nouveau cylindre

Suivez les instructions fournies avec le cylindre pour la mise en place de dernier.

1.2 Mise en place du produit

1.2.1 Fixation de la plaque

1.2.1.1

Retirez la protection adhésive du scotch double face située au dos de la plaque.

1.2.1.2

Positionnez et collez la plaque métallique sur la porte. La plaque et le cylindre doivent être alignés.

Assurez-vous que la plaque est bien parallèle au bord de la porte.

1.2.1.3

OPTION RECOMMANDÉE : Ajout de vis
Afin d'assurer la bonne fixation du moteur et la tenue de celui-ci dans le temps, finalisez la pose de la plaque avec une vis supplémentaire sur cette dernière. Utilisez la fente prévue à cet effet pour visser à travers.

Vous pouvez également utiliser les trous existants (rosace / béquille) pour fixer la plaque sur la porte.

1.2.3 Pose du moteur

Retirer le film de protection des capteurs latéraux.

Le nouveau cylindre ne doit pas dépasser de la porte (coté intérieur) pour permettre l'installation.

Vérifiez le bon fonctionnement du nouveau cylindre.

Si le mouvement n'est pas fluide, ajustez les serrages avant de passer à l'étape suivante.

2. MISE EN SERVICE

2.1 Mise en place de la batterie

La mise en place de la batterie doit TOUJOURS être effectuée porte fermée pour assurer le bon fonctionnement des capteurs.

A la première utilisation, la LED clignote lentement en vert.
Le mode Réglages n'est accessible que pendant 30s après l'insertion de la batterie.

Clignotement blanc de la LED : indique que les fins de courses sont déjà définies.

2.2 Réglage des fins de course

2.2.1. Accès au mode Réglages

Retirez la clés de la serrure

La LED clignote rapidement en vert durant le réglage des fins de courses.

2.2.2. Réglage moteur en position verrouillée

Assurez-vous que la porte est bien fermée avant de régler les fins de courses.

Positionnez la serrure en position verrouillée, puis validez en appuyant 3s sur le bouton.

2.2.2. Réglage moteur en position déverrouillée

Utilisez le bouton manuel pour positionner la serrure en position déverrouillée.

Selon la configuration de la porte, choisissez une des 2 options ci-dessous :

2.3 Découverte automatique des butées

Le moteur effectue plusieurs cycles afin de confirmer les réglages. Une LED blanche indique le succès de la procédure.

En cas d'échec, vérifiez l'installation, et recommencez au chapitre 2.1

3. APPAIRAGE ACCESSOIRES

3.1 Ajout du Lecteur de Badge avec clavier

Insérez les piles dans le Lecteur de Badge avec clavier avant de commencer.

Appuyez 3s sur le bouton central pour accéder au mode Appairage. La LED clignote lentement en blanc.

Le mode Appairage n'est pas accessible durant les 30s suivant l'insertion de la batterie.

Appuyez 3s sur le bouton Cadenas du Lecteur de Badge pour lancer l'appairage. La LED clignote en vert.

L'appairage du Lecteur de Badge est confirmé par 2 bips et une LED verte.

3.2 Ajout d'un badge et / ou d'un code

A- Ajout d'un badge

Présentez le badge devant le Lecteur et attendez la confirmation de l'appairage par 2 bips.

B- Ajout d'un code

Entrez un code à 5 chiffres. Le Lecteur confirmera l'appairage par 2 bips.

Le premier chiffre ne peut PAS être le ZÉRO.

Pour ajouter plusieurs badges / codes, répétez la procédure d'appairage.

4. FINALISATION D'INSTALLATION

Procédez aux tests ci-dessous afin de finaliser l'installation :

PORTE FERMÉE

- Verrouillez la serrure manuellement en tournant le bouton central
- Déverrouillez la porte en appuyant une fois sur le bouton central -> Door Keeper déverrouille la porte et permet d'ouvrir la porte depuis l'intérieur. En cas d'échec, veuillez vérifier/répéter les étapes présentes dans ce document.

PORTE OUVERTE ET DEVERROUILLEE

- Patientez 3s puis appuyez une fois sur le bouton central. -> Le moteur ne doit pas lancer le verrouillage et émettre un bip pour vous alerter que votre porte n'est pas fermée. En cas d'échec à cette étape, contactez le service support Somfy.