LEC**-WDT

Lecteur de proximité simple ou double technologie

Caractéristiques techniques

V AC/DC	12v CC
mA	60 mA LECMIEM: 100 mA
°C	-30 °C à +50 °C
IP	IP66
Kg	200 g
H / P / L	H 120 x L 50 x P 22 mm
WDT	125KHz: WDT 26 et 44 Bits 13,56 MHz: WDT 26, 34 et 44 Bits ou inversés
cm	4 à 8 cm

MIFARE 13,56MHz

EM 125 KHz

ABS

- Types de badges 13,56MHz:
- Mifare Classic, Ultralight , Mifare Plus
- Mifare Desfire (EV1,EV2)
- Cartes bancaires (TYPB)
- NFC TAGS (ISO 15693)
- Cartes Sony Felica

☐ CERTIF. FEU EN 81-71C2 ☐ ANTI-VANDALE PROTEC. IK08 ☐ ÉLECTRONIQUE DEPORTEE

COMPATIBLE ADIP — GARANTIE 4 ans

Réf. produit	Description du produit
LECMI-WDT	Lecteur MIFARE 13.56 MHz
LECEM-WDT	Lecteur EM 125 KHz
LECMIEM-WDT	MIFARE 13.56 MHz + EM 125 KHz
Accessoires compatibles	
BA403 ou BA403M *(pag.88)*	Badge *(À PRÉVOIR)*
CA301 ou CA301M *(pag.89)*	Carte *(À PRÉVOIR)*

*PROX-WDT

Lecteur de proximité ABS ou métal

Caractéristiques techniques

V AC/DC	12v CC
mA	50 mA
°C IP	-30 °C à +50 °C IP66
Kg	PPROX: 320 g TPROX: 660 g
H / P / L	H 118 x L 48 x P 20 mm
WDT	Wiegand 26, 40 Bits ou DataClock
cm	4 à 8 cm
+	3 couleurs interchangeables (kit fourni)

EM 125 KHz

ABS

METAL

Réf. PPROX-WDT Réf. TPROX-WDT

☑ T-PROX CERTIF. FEU EN 81-71C2 ☑ T-PROX ANTI-VANDALE PROTEC. IK08 ☐ ÉLECTRONIQUE DEPORTEE

COMPATIBLE ADIP — GARANTIE 4 ans

Réf. produit	Description du produit
PPROX-WDT	Lecteur ABS
TPROX-WDT	Lecteur métallique
Accessoires compatibles	
BA403 *(pag.88)*	Badge *(À PRÉVOIR) (que pour PPROX)*
CA301 *(pag.89)*	Carte *(À PRÉVOIR)*

LECTEUR ISO-DT

Lecteur défilement; Piste lue ISO2, basse et haute coercivité (lo-co, hi-co)

Caractéristiques techniques

V AC/DC	12v CC
mA	20 mA
°C	-25 °C à +65 °C
IP	IP54
Kg	300 g
H / P / L	H 112 x L 42 x P 36 mm
WDT	DATACLOCK seulement

METAL

☐ CERTIF. FEU EN 81-71C2 ☐ ANTI-VANDALE PROTEC. IK08 ☐ ÉLECTRONIQUE DEPORTEE

COMPATIBLE ADIP — GARANTIE 1 an

GAMME LEC-CH*

Lecteur de proximité compatible protocole HID - nous consulter

Caractéristiques techniques

V AC/DC	9-12v CC
mA	50 mA
°C	-20 °C à +50 °C
IP	IP54
Kg	CH06-08:100 g CH10: 150 g
H / P / L	CH06: H 80 x L 43 x P 15 mm CH08: H 105 x L 50 x P 23 mm CH10: H 107 x L 93 x P 20 mm
WDT	Wiegand 26 Bits
cm	4 à 10 cm

ABS

☐ CERTIF. FEU EN 81-71C2 ☐ ANTI-VANDALE PROTEC. IK08 ☐ ÉLECTRONIQUE DEPORTEE

COMPATIBLE ADIP — GARANTIE 1 an

Réf. produit	Description du produit
LEC-CH6	125 KHz portée 6cm
LEC-CH8	125 KHz portée 8cm
LEC-CH10	125 KHz portée 10cm
Accessoires compatibles	
CA301HID (NOUS CONSULTER)	Badge *(À PRÉVOIR)*